



## Caldeira de Chão de Condensação a Gasóleo Gama AquaLand Green 2

- Bloco de calor em aço com recuperador em aço inoxidável
- Potência de 25 kW e 32 kW
- Produção A.Q.S. integrada de 18 l/min (25 kW) e 22 l/min (32 kW), nos primeiros minutos com um  $\Delta T$  de 40 °C
- Rácio sazonal de eficiência energética de 91% de acordo com ErP
- A AquaLand Green possui um depósito de inércia integrado, para produção de A.Q.S., e controlo inteligente do mesmo, permitindo uma elevada produção de A.Q.S. para uma caldeira tão compacta, cobrindo a necessidade de dois banhos (na versão de 20 kW é garantido o caudal necessário para dois duches de 10 minutos, e de forma contínua com a versão de 30 kW)
- Regulação HT4i e possibilidade de controle de aquecimento por sonda exterior (sem necessidade de instalação de um controlador adicional)
- Compatível com termostatos e controladores Vulcano: DT 10, DT 20, TR 12, TRZ 12, CR 15 RF, CR 10, CR 100 e CW 100 (não compatível com módulos adicionais)
- Dimensões compactas:  
A 855 x L 520 x P 600 mm



A

A+++ → D



B

A\* → F

A classificação indica a eficiência energética de um sistema específico.  
As classificações para outros sistemas podem eventualmente diferir.