



Caldeiras Murais de Condensação

Gama Eurostar Connect

- Eficiência de aquecimento de 94% e eficiência A.Q.S. de 85%;
- Versões de 25 kW e 30 kW para águas quentes e 24 kW para aquecimento central;
- Compatibilidade com sistemas solares;
- Preparada para conectividade Wi-Fi;
- Dimensão compacta;
- Design exclusivo e diferenciador;
- Muito silenciosa: 45 dB (A);
- Versatilidade de instalação; Instalação horizontal através de suporte (fornecido com a caldeira);
- Modulação de 1:10. Através de um menor consumo de gás, garante uma maior poupança e conforto;
- Display digital TFT a cores com informação em texto;
- Incluem chaminé concêntrica FC-Set60-C13x e suporte de instalação.
- Dimensões: A 710 x L 400 x P 300 mm
- Evacuação/Admissão (Ø): 60/100 mm
- Disponível em gás natural (é possível a transformação para gás propano através de um kit).
- Compatível com os controladores TR12, TRZ 12, CR 15 RF, CR 10, CR 100, CW 100, KCR 110 RF e CT 200 Bosch.



A+++ → D
A+ → F



A classificação indica a eficiência energética de um produto específico.
A classificação para outros produtos da série pode eventualmente diferir.

